





FVP-1212B-NG

La nueva serie FVP de Forza cuenta con funciones únicas en el mercado: puede girar hasta 350° para acomodar sus dispositivos en el ángulo más adecuado, sin obstruir las demás tomas de corriente.



El práctico interruptor de encendido/apagado también contribuye a disminuir el consumo innecesario de electricidad. Lo más importante, protegerá automáticamente su equipo contra caídas de tensión o sobrecargas transitorias asociadas con relámpagos o problemas en el suministro del servicio eléctrico.

El primer protector del voltaje 3 en 1 en el mercado, el Zion protege su equipo en forma automática contra fluctuaciones potencialmente nocivas y otras irregularidades en la línea de suministro.

- ✓  Protección fiable
- ✓  Temporizador de retardo
- ✓  Tomacorriente giratorio
- ✓  Botón de encendido para ahorrar energía

Gran protección con características exclusivas



- NEMA Universal para mayor compatibilidad
- Interruptor de conexión permite ahorrar energía
- Luces LED prácticos indicadores de estado
- Enchufe con rotación de 350° para acomodar sus dispositivos sin obstruir otras tomas de corriente
- Temporizador de retardo Intervalo de 15/30/180 seg. brindan mayor protección para los equipos

Este producto no incluye enchufe con conexión a tierra

APLICACIONES TÍPICAS

- Electrodomésticos
- Refrigeradores
- Televisores
- Electrónicos
- Consolas para videojuegos
- Componentes de entretenimiento
- Unidades de aire acondicionado

CONEXIONES FVP-1212B-NG

Entrada	
Salida	

MPN	FVP-1202B-NG
Aspectos generales	
Capacidad	1500W
Entrada	
Tensión	220V
Margen de tensión	180-268VCA
Margen de frecuencias	50/60Hz (detección automática)
Capacidad de carga	7A
Joules	900J
Corriente máx. de protección	18000A
Tipo de enchufe	NEMA 1-15P
Característica del enchufe	Rotación de hasta 350 grados
Salida	
Tomacorriente	1 (NEMA universal 5-15R)
Margen de tensión	180-268VCA
Frecuencia	50/60Hz
Temporizador de retardo	15seg-30seg-3min
Indicadores visuales	
Indicadores LED	3
Conexión	Verde
Protección contra sobretensión	Verde
Protección contra caídas de tensión	Verde
Retardo de reconexión del temporizador	Verde (intermitente)
Características ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-15-45°C
Humedad relativa	0-95% no condensada
Ruido audible	<40dB a un metro
Características físicas	
Interruptor	A presión
Cubierta	Plástico retardador de llama
Color	Blanco
Dimensiones	100x45x50mm
Peso	0,11kg
Información adicional	
Garantía	Dos años



ROTACIÓN
DE 350°



REFRIGERADORES



ELECTRODOMESTICOS



UNIDADES DE
AIRE ACONDICIONADO
DE HASTA 12,000 BTUS



HORNO
DE MICROONDAS