

FSP-4402USB-C

**Protector de
sobretensión con
4 tomacorrientes
italianos y 4 puer-
tos USB para carga**



La ventaja de cargar y conectar todos sus dispositivos en un solo lugar es ahora una realidad con el nuevo FSP-4402USB-C de Forza. Esta versátil solución de carga con supresión de sobretensión cuenta con varios niveles de protección destinados a salvaguardar sus valiosos dispositivos electrónicos. Equipado con cuatro puertos USB, este protector es perfecto para mantener su tableta, teléfono inteligente y otros aparatos móviles con el nivel de carga suficiente al momento en que los necesite. Las luces LED constituyen una indicación visual para garantizar que la unidad no solo está conectada a tierra, sino que además cuenta con la protección eléctrica adecuada. Las ranuras integradas recubiertas con una película de goma evitan que se raye la pantalla del dispositivo, a la vez que permiten apoyarlo en el ángulo apropiado para facilitar la visualización del despliegue. Innovador y funcional, puede convertir al instante una única toma de corriente en un centro de carga multidispositivo, transformando así la superficie de su escritorio en un área despejada, ordenada y bien organizada para trabajar.

Características

- Estación de conexión y carga para sobremesa en un diseño compacto e innovador
- 4 tomacorrientes italianos con bajada a tierra para la conexión segura a la red de alterna, más 4 puertos universales USB
- Protección contra cortocircuitos y sobretensiones de 1250 joules, destinada a salvaguardar sus valiosos aparatos electrónicos mientras se cargan
- Las ranuras integradas con recubrimiento de goma mantienen bien asegurados los dispositivos conectados a la unidad
- Cubierta de plástico ABS retardador de llama
- Garantía de por vida

ESTACIÓN DE CARGA

4 TOMACORRIENTES CON 4 PUERTOS USB

SUPRESOR DE SOBRETENSIÓN

NIVEL DE PROTECCIÓN **2**

+ Interruptor

+ Supresor de sobretensión



MPN	FSP-4402USB-C
Entrada	
Tensión	220-240VCA
Amperes	6A
Frecuencia	50/60Hz (detección automática)
Watts	1300W
Clasificación de protección	1250J
Corriente máxima admisible	20.000A
Tipo de enchufe	Italiano (CEI 23-50)
Salida	
Tomacorrientes	4 receptáculos italianos (CEI 23-50)
Protección contra sobrecargas	Incluida
Puerto USB para carga	Cuatro puertos de 5V (4,8A máx.)
Aspectos físicos	
Alimentación	Interruptor de reposición manual
Indicador LED	Luz indicadora de conexión Luz indicadora de protección
Cubierta	Plástico ABS retardador de llama
Color	Blanco y negro
Longitud del cable	1,5m
Dimensiones	±17x7,3x6,2cm
Peso	400g
Información adicional	
Garantía	Garantía de por vida



CELULARES
Y TABLETAS



LAPTOPS



ELECTRÓNICOS
PORTÁILES



POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION



FIRE
RETARDANT



THERMOFUSE
PROTECTION